

OpenComNet 20

Internetzugang für die ganze Familie
DSL- und ISDN-Router mit 4 Port Switch
und Printserver

_ DSL Modem
_ ISDN-Router
_ DSL-Router mit
_ ISDN Fallback
_ Printserver
_ Fernzugriff



Anschlüsse:

- 1 ISDN - Anschluss (Mehrgeräteanschluss)
- 1 U-R2 - Anschluss zum Splitter
- 1 Anschluss für zentralen Netzwerkdrucker
- 4 LAN Ports für 10/100Mbps (Auto Crossover)

Software-Ausstattung:

- ISDN- und DSL-Router - Internetzugang für das gesamte LAN mit ISDN-Fallback (wahlweise).
Protokolle: PPP (ISDN), PPPoE
- Printserver mit Centronics-Schnittstelle nach RFC 1179 (LPD) und Raw Printing Protocol zur Unterstützung von MS-Windows™, Mac-OS und Linux™-Clients
- LAN-CAPI für 10 PCs unter MS-Windows™ mit Applikationssammlung WinSuite (Fax, Eurofile Transfer, SMS/MMS, PC gestützter Anrufbeantworter)
- DHCP Server für Class C-Netzwerke, statische Kopplung von IP-Adressen an MAC-Adressen möglich
- DNS Relay ermöglicht die automatische Umsetzung von Namen in IP-Adressen
- Dynamisches DNS (DynDNS) zur Unterstützung virtueller Server
- Packet Filter Firewall vorkonfigurierte Sicherheitsstufen, Zugangskontrollen
- NAT / PAT (Network / Port Adress Translation) für die Nutzung privater IP-Adressen, die im Internet ungültig sind. So wird verhindert, dass von außen unerwünschte Verbindungen zu einzelnen Arbeitsplätzen hergestellt werden können
- Port Forwarding / virtuelle Server zur Unterstützung von Server-Applikationen, Online-Spielen, Tauschbörsen. Mittels setzbarem Trigger kann das Forwarding auch quasi dynamisch erfolgen.
- UPnP-Unterstützung (Universal Plug and Play) für einfachste Firewallkonfiguration, deaktivierbar durch Firmware-Update (CD mit Firmware im Lieferumfang)
- VPN pass through Unterstützung von VPN-Verbindungen z. B. zur Anbindung von Heimarbeitsplätzen
- Hacker-Abwehr automatische schwarze Liste (Black List) gespeist aus Erkennung von Portscans, DoS (Denial of Service) und Spoofing-Versuchen zur Blockierung von Hacker Angriffen
- Volumen- und Zeitkonten getrennte Volumen- und Zeitkonten jeweils für ISDN und DSL Internetzugang
- Routen weitere interne und externe statische Routen sind konfigurierbar
- ISDN-RAS Zugang für Fernzugriff durch den Betreiber
- Internetsperre mit Passwortschutz
- CAPI Control zur Überwachung und Einstellung von ISDN-Merkmalen
- HomeNet Control zur Überwachung der Router-Funktionen
- Dialer Sperre Sperreinrichtung zum Schutz vor „Abzockernummern“

- Systemlogbuch zur Systemüberwachung
- Web-Konfigurator (deutsch)
ermöglicht die benutzerfreundliche Einrichtung des Routers unabhängig vom Betriebssystem des Rechners
- Gedruckte deutsche Bedienungsanleitung
- Fernkonfigurierbar über Hotline oder Fachhändler

Technische Daten:

- Euro-ISDN-Mehrgeräteanschluss (DSS1)
- Für Tischbetrieb oder Wandmontage
- Integriertes DSL-Modem nach U-R2,
(Protokoll: PPPoE) (T1.413, G.DMT, G.lite, multi-mode)
- Abmessungen: 255 x 35 x 170 mm (B x H x T)
- Gewicht: 470 g
- Betriebstemperatur: +5° C bis +40° C,
ortsfest, wettergeschützt
- Lagertemperatur: -10° C bis 70° C
- Netzwerkprotokoll: IP
- Netzwerkanschlüsse
 - -ADSL RJ45-Anschluss für DSL Netzzugang
(nach 1TR112V5.1, U-R2)
 - ISDN RJ45-Anschluss für ISDN extern (Euro ISDN Protokoll, DSS1)
 - Fast Ethernet Switch: 4 RJ45-Anschlüsse
10/100BaseT (auto MDI/MDIX)
 - Printer Port: Sub-D25 Buchse für Centronics-Kabel (LPT)
- Anzeigen (LED): 10
- Netzspannung: 230V~; 50Hz für Steckernetzgerät;
nur Typ 4510742 verwenden
- Leistungsaufnahme: typ. 10W (primär)

Lieferumfang

- 2 RJ 45 Kabel (zum ISDN-NT und Splitter für DSL)
- 1 Cat-5 LAN-Kabel
- 1 Netzteil
- 1 Anleitung „Der schnelle Weg zum Ziel“
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 CD mit Bedienungsanleitung (PDF-Datei),
Firmware und WinSuite

Bestellnummern

Best.-Nr.: 69962
EAN-Code: 4 019 617 699 626

